

ICT活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））実施要領

（趣 旨）

第1条 今後、生産年齢人口の減少が予想される中、建設現場における生産性向上は避けられない課題となっている。企業の経営環境を改善し、建設現場に携わる人の賃金水準の向上を図るとともに、安全性の確保を推進していく必要がある。

そこで、埼玉県県土整備部発注工事において、情報通信技術（ICT）の全面的な活用の推進を実施するものである。

この要領は、埼玉県県土整備部が発注する建設工事において、「構造物工（コンクリート堰堤工）におけるICTの全面的な活用」（以下、「ICT活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工）」という。）を実施するために必要な事項を定めたものである。

（対象とする工事）

第2条 ICT活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））は、次の工種を含むすべての発注工事を対象とする。

- ・コンクリート堰堤本体工
- ・コンクリート側壁工
- ・水叩工

（ICT活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））

第3条 ICT活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））とは、以下に示す①②④⑤の段階においてICTを活用する工事とする。

【施工プロセスの各段階】

① 3次元起工測量

起工測量において、3次元測量データを取得するため、~~下記（以下1）～（87）~~から選択（複数以上可）して測量を行うものとする。

起工測量にあたっては、施工現場の環境条件により、面的な計測のほか、管理断面及び変化点の計測による測量を選択してもICT活用工事とする。

また、コンクリート堰堤工の関連施工としてICT土工等が行われる場合、その起工測量データ及び施工用データを活用することができるものとする。

「埼玉県GIS（地理情報システム）」において、工事の対象範囲の3次元点群データが公表されている場合、積極的に活用を検討するものとする。

- ~~→~~ 1) 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
- ~~→~~ 2) 地上型レーザースキャナーを用いた
- ~~→~~ 3) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ~~→~~ 4) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- ~~→~~ 5) T S 等光波方式を用いた起工測量
- ~~→~~ 6) T S （ノンプリズム方式）を用いた起工測量
- ~~→~~ 7) R T K－G N S S を用いた起工測量
- ~~→~~ 8) ~~その他の3次元計測技術を用いた起工測量~~

② 3次元設計データ作成

発注図書や①で計測した測量データ等と、発注者が貸与する発注図データを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。

3次元設計データ作成はI C T土工等と合わせて行うが、I C Tコンクリート堰堤工の施工管理においては、3次元設計データ（TIN）形式での作成は必須としない。

③ I C T建設機械による施工

構造物工（コンクリート堰堤工）においては該当無し

④ 3次元出来形管理等の施工管理

構造物工（コンクリート堰堤工）の施工管理において、**下記以下**に示す方法により出来形管理を実施する。

（1）出来形管理

コンクリート堰堤工の施工管理において、下記以下1）～87）の技術から選択（複数以上可）して、出来形計測を行う実施する**ものとする。**

また、以下1）～7）の出来形管理を行う場合は、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、⑤によって納品するものとする。

- 1) 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
- 2) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 3) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 4) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- 5) T S 等光波方式を用いた出来形管理
- 6) T S （ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
- 7) R T K－G N S S を用いた出来形管理

~~8) その他の3次元計測技術を用いた出来形管理~~

なお、計測装置位置と計測対象箇所との離隔・位置関係により**上記**

1) ～~~87~~）のI C T**施工技術**を用いた計測においては、精度確保が

困難となる箇所や繰り返し計測を行うことが必要となる箇所等も想定される。当該箇所においては、発注者と協議~~を行~~いの上、施工段階における出来形計測結果が判る写真・画像データ等と併用するなどして、~~他の計測技術による~~出来形管理を行~~うことができる~~って良いものとする。

(2) 出来形管理基準および規格値

出来形管理基準および規格値については、現行の基準および規格値を用いる。~~厚さ管理は本要領の対象外とする。~~出来形の算出は、上記(1)で定める計測技術を用い、~~下記以下~~1)の出来形管理要領によるものとする。

1) 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)

(3) 出来形管理帳票

現行の出来形管理帳票、出来高整理資料を作成する。また、出来形の3次元計測結果が計測(管理)すべき断面上あるいは測線上にあることを示す適用工種の3次元設計データあるいは平面図を提出することとする。

⑤ 3次元データの納品

~~①②④により作成した~~3次元~~施工管理~~データを、~~工事完成図書~~として電子納品する。

(施工範囲)

第4条 原則、本工事の構造物工(コンクリート堰堤工)の施工範囲の全てで適用することとし、具体的な工事内容および対象範囲を発注者と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

(発注方式)

第5条 ICT活用工事(構造物工(コンクリート堰堤工))の発注は、受注者希望型によるものとするが、~~ICT施工技術の活用が困難な場合及びICT施工技術を活用しても建設現場の作業性の向上が見込まれない場合など工事内容及び現場条件等を勘案し決定する。~~

~~なお、発注者が必要と認める場合は発注者指定型で実施することができる。~~

(受注者希望型)

第6条 受注者希望型は、受注者からの希望により I C T活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））を実施するものとする。

- 2 発注に当たっての積算は、I C Tによらない従来の積算基準によるものとする。
- 3 発注者は、発注に際して特記仕様書に I C T活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））の対象であることを明示し、発注手続きを行うものとする。
- 4 受注者は、I C T活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））の実施を希望する場合、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行うものとする。
- 5 発注者が協議内容に同意し施工を指示することにより、受注者は、I C T活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））を実施することができるものとする。

(基 準)

第7条 I C T活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））の実施にあたっては、国土交通省が定めた要領及び基準を準用するものとする。~~準用する要領及び基準については、別途定める。~~

(工事完成図書の納品)

第8条 工事完成図書の納品にあたっては、「埼玉県電子納品運用ガイドライン」に基づくもののほか、次のとおりとする。

- ① 電子成果品のフォルダ構成については、電子媒体のルート直下に「ICON」フォルダを置く。
- ② 「ICON」フォルダには、I C T活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））に係る電子データファイルを関連する要領及び基準等に従い格納する。

(I C T機器類及び貸与品)

第9条 第3条の施工のために使用する I C T機器類は、受注者が調達するものとする。また、施工に必要な I C T活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に発注者と協議するものとする。

- 2 発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成した C A Dデータを受注者に貸与するものとする。また、I C T活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与す

るものとする。

（ＩＣＴ活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））の費用）

第10条 受注者が、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の更による、変更施工計画書の提出を含む）までに、ＩＣＴ~~活用施工技術~~の具体的な工事内容・数量及び対象範囲について明示し、発注者へ協議を行い、協議が整った場合、ＩＣＴ~~施工技術~~を活用~~施工を実施~~する項目については、~~各段階を設計変更の対象とし、下記以下の要領を準用して以下の（１）（２）により費用を計上することとする。~~

発注者指定型で発注を行った場合も、費用の計上方法は受注者希望型と同様とする。

- ・ ＩＣＴ活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））積算要領~~※※~~

~~※※~~国土交通省 HP「要領関係等（ICT の全面的な活用）」に記載

【https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html】

~~ただし、監督職員の指示に基づき、3次元起工測量を実施するとともに3次元設計データの作成を行った場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。~~

（１） 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用

3次元起工測量・3次元設計データの作成（修正含む）を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとし、発注者は、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。

なお、受注者から見積りの提出がない場合は、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。

（２） 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用

出来形管理の計測範囲において、面的に座標を取得し、ソフトウェア上で面の法長・高さ等の出来形管理を実施し、工事検査前の工事竣工段階の目的物について点群データを取得し、3次元データ納品を行った場合、標記費用の対象とする。

費用の計上方法については、受注者より提出された見積により費用の妥当性を確認することとし、官積による算出方法については、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正の補正係数を乗じるものとする。

なお、受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとする。受注者からの見積により算出される金額が以下の補正係数を乗じて算出される金額を下回る場合は、見積により算出される金額を積算計上額とする。

また、受注者から見積の提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元デー

タ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。ただし、コンクリート堰堤工（ＩＣＴ）と同時に実施する土工（ＩＣＴ）等他工種において補正係数を乗じる場合は適用しない。

- ・ 共通仮設費率補正係数：1.2

- ・ 現場管理費率補正係数：1.1

上記費用の対象となる出来形管理は、以下の１）～４）とし、それ以外の出来形管理の費用は、

共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。

- １） 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理

- ２） 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理

- ３） 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

- ４） 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

なお、以下の５）～７）による出来形管理を実施した場合は、「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、計上しない。

- ５） ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理

- ６） ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

- ７） ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

（調査への協力）

第 11 条 発注者がＩＣＴ活用工事（構造物工（コンクリート堰堤工））に係るアンケート調査を実施する場合は、受注者は発注者に協力するものとする。

附 則

この要領は、令和 6 年 7 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、令和 6 年 10 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、令和 7 年 10 月 1 日から施行する。

特記仕様書の記載例

【ＩＣＴ活用工事を「発注者指定型」で発注する場合】

（ＩＣＴ活用工事について）

第〇〇条 本工事は、施工プロセスの各段階において、３次元データ等を活用するＩＣＴ活用工事（〇〇）とする。※対象工種を記入する。

２ 実施にあたっては各実施要領に基づくものとするので、予め県のウェブページを参照すること。

ＵＲＬ：<https://www.pref.saitama.lg.jp/a1001/i-con.html>

【ＩＣＴ活用工事を「受注者希望型」で発注する工事】

（ＩＣＴ活用工事について）

第〇〇条 情報通信技術（ＩＣＴ）の全面的な活用を推進するため、施工プロセスの各段階において、３次元データ等を活用するＩＣＴ活用工事（〇〇）を、受注者の提案・協議により選択できるものとする。

※対象工種を記入する

２ 対象となる工種の実施にあたっては各実施要領に基づくものとするので、予め県のウェブページを参照すること。

ＵＲＬ：<https://www.pref.saitama.lg.jp/a1001/i-con.html>