

# CASBEE® - 建築(新築)

## 評価結果

使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 使用評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	フジパン(株)東京工場社員寮建替計画	階数	地上7F
建設地	埼玉県八潮市	構造	S造
用途地域	第一種住居地域、防火指定なし	平均居住人員	98人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760時間/年(想定値)
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2021年10月 予定	評価の実施日	2020年2月12日
敷地面積	2,862㎡	作成者	大日本土木株式会社 東京 一級建築士事務所
建築面積	530㎡	確認日	2020年2月13日
延床面積	3,635㎡	確認者	大日本土木株式会社 東京 一級建築士事務所



### 2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

**BEE = 1.3** ★★★★★

### 2-2 ライフサイクルCO<sub>2</sub>(温暖化影響チャート)

標準計算

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量の目安で示したものです。

### 2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

### 2-4 中項目の評価(バーチャート)

**Q のスコア = 2.8**

#### Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.2

#### Q2 サービス性能

Q2のスコア = 2.7

#### Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア = 2.4

### LR 環境負荷低減性

**LR のスコア = 3.5**

#### LR1 エネルギー

LR1のスコア = 4.2

#### LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.1

#### LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.1

3 設計上の配慮事項		
<b>総合</b> 使用する建材に配慮し、快適な室内空間の創出を図るとともに、ライフサイクルCO <sub>2</sub> 排出率を抑えて地球温暖化の防止に努めるような計画とした。		その他 0
<b>Q1 室内環境</b> F 建築材料をほぼ全面的に使用し、室内の空気環境の向上に努めた。	<b>Q2 サービス性能</b> 耐用年数の長い配管を採用して更新必要間隔を長くするように努めた。	<b>Q3 室外環境(敷地内)</b> 敷地内には適切に緑化を施すことで地表温度上昇を極力抑える計画とした。
<b>LR1 エネルギー</b> 適切な断熱材を施すとともに複層ガラスを採用し外皮の熱負荷抑制に努めた。 また、LED照明を採用し省エネルギーで快適な室内環境を整えるよう努めた。	<b>LR2 資源・マテリアル</b> 有害物質を含まない材料を使用するよう努めた。	<b>LR3 敷地外環境</b> 適量な量の駐車場、駐輪場を設置して交通負荷抑制に努めた。

CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)  
**Q: Quality** (建築物の環境品質), **L: Load** (建築物の環境負荷), **LR: Load Reduction** (建築物の環境負荷低減性), **BEE: Built Environment Efficiency** (建築物の環境効率)  
 「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと  
 評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2, LR1, LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

**CASBEE-建築(新築)2016年版**  
**フジパン(株)東京工場社員寮建替計画**

欄に数値またはコメントを記入

使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版  
 評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)

スコアシート		実施設計段階							
配慮項目		環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体	
<b>0 建築物の環境品質</b>									<b>2.8</b>
<b>Q1 室内環境</b>					0.40		-		<b>3.2</b>
<b>1 音環境</b>				<b>4.0</b>	1.15	<b>3.3</b>	1.00		<b>3.5</b>
1.1 室内騒音レベル				<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.50		
1.2 遮音				<b>5.0</b>	0.50	<b>3.6</b>	0.50		
1 開口部遮音性能		共用部・住居部:T-2		<b>5.0</b>	1.00	<b>5.0</b>	0.30		
2 界壁遮音性能				-	-	<b>3.0</b>	0.30		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	-	<b>3.0</b>	0.20		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	-	<b>3.0</b>	0.20		
1.3 吸音				-	-	-	-		
<b>2 温熱環境</b>				<b>3.0</b>	0.35	<b>3.1</b>	1.00		<b>3.1</b>
2.1 室温制御				<b>3.0</b>	1.00	<b>3.3</b>	0.50		
1 室温				-	-	<b>3.0</b>	0.63		
2 外皮性能		住宅性能表示基準「断熱等性能等級」等級4取得		<b>3.0</b>	1.00	<b>4.0</b>	0.38		
3 ゾーン別制御性				-	-	-	-		
2.2 湿度制御				-	-	<b>3.0</b>	0.20		
2.3 空調方式				-	-	<b>3.0</b>	0.30		
<b>3 光・視環境</b>				<b>2.7</b>	0.25	<b>2.9</b>	1.00		<b>2.8</b>
3.1 昼光利用				<b>3.0</b>	0.30	<b>1.9</b>	0.30		
1 昼光率				<b>3.0</b>	0.60	<b>2.0</b>	0.50		
2 方位別開口				-	-	<b>1.0</b>	0.30		
3 昼光利用設備				<b>3.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.20		
3.2 グレア対策				<b>2.0</b>	0.30	<b>4.0</b>	0.30		
1 昼光制御		住戸部:カーテン、庇にて制御		<b>2.0</b>	1.00	<b>4.0</b>	1.00		
3.3 照度				<b>3.0</b>	0.15	<b>3.0</b>	0.15		
3.4 照明制御				<b>3.0</b>	0.25	<b>3.0</b>	0.25		
<b>4 空気質環境</b>				<b>3.6</b>	0.25	<b>3.8</b>	1.00		<b>3.7</b>
4.1 発生源対策				<b>4.0</b>	0.60	<b>4.0</b>	0.63		
1 化学汚染物質		F の建材を使用		<b>4.0</b>	1.00	<b>4.0</b>	1.00		
4.2 換気				<b>3.0</b>	0.40	<b>3.6</b>	0.38		
1 換気量				<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.33		
2 自然換気性能		居室面積の1/6以上の開閉可能な窓を確保している		-	-	<b>5.0</b>	0.33		
3 取り入れ外気への配慮				<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.33		
4.3 運用管理				-	-	-	-		
1 CO <sub>2</sub> の監視				-	-	-	-		
2 喫煙の制御				-	-	-	-		
<b>Q2 サービス性能</b>				-	0.30	-	-		<b>2.7</b>
<b>1 機能性</b>				<b>1.7</b>	0.40	<b>2.6</b>	1.00		<b>2.3</b>
1.1 機能性・使いやすさ				<b>1.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.60		
1 広さ・収納性				-	-	-	-		
2 高度情報通信設備対応				-	-	<b>3.0</b>	1.00		
3 バリアフリー計画				<b>1.0</b>	1.00	-	-		
1.2 心理性・快適性				<b>1.0</b>	0.30	<b>2.0</b>	0.40		
1 広さ感・景観				-	-	<b>3.0</b>	0.50		
2 リフレッシュスペース				-	-	-	-		
3 内装計画				<b>1.0</b>	1.00	<b>1.0</b>	0.50		
1.3 維持管理				<b>3.5</b>	0.30	-	-		
1 維持管理に配慮した設計				<b>3.0</b>	0.50	-	-		
2 維持管理用機能の確保		ゴミ集積所に水栓排水設備あり、各階にS Kあり、丸環あり		<b>4.0</b>	0.50	-	-		
<b>2 耐用性・信頼性</b>				<b>2.9</b>	0.30	-	-		<b>2.9</b>
2.1 耐震・免震・制震・制振				<b>3.0</b>	0.50	-	-		
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				<b>3.0</b>	0.80	-	-		
2 免震・制震・制振性能				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
2.2 部品・部材の耐用年数				<b>3.1</b>	0.30	-	-		
1 躯体材料の耐用年数				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				<b>2.0</b>	0.20	-	-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		耐用年数 床:20年、壁:20年、天井:30年		<b>4.0</b>	0.10	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				<b>3.0</b>	0.10	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		給水・排水・通気管にB以上を使用し、Eなし		<b>5.0</b>	0.20	-	-		
6 主要設備機器の更新必要間隔				<b>2.0</b>	0.20	-	-		
2.4 信頼性				<b>2.7</b>	0.20	-	-		
1 空調・換気設備				-	-	-	-		
2 給排水・衛生設備				<b>3.0</b>	0.25	-	-		
3 電気設備				<b>3.0</b>	0.25	-	-		
4 機械・配管支持方法				<b>3.0</b>	0.25	-	-		
5 通信・情報設備				<b>2.0</b>	0.25	-	-		

<b>3 対応性・更新性</b>			<b>3.0</b>	0.30	<b>3.2</b>	1.00	<b>3.1</b>
<b>3.1 空間のゆとり</b>					<b>3.4</b>	0.50	
1	階高のゆとり	階高は3.00m以上			<b>5.0</b>	0.60	
2	空間の形状・自由さ				<b>1.0</b>	0.40	
<b>3.2 荷重のゆとり</b>			<b>3.0</b>		<b>3.0</b>	0.50	
<b>3.3 設備の更新性</b>			<b>3.0</b>	1.00			
1	空調配管の更新性		<b>3.0</b>	0.20			
2	給排水管の更新性		<b>3.0</b>	0.20			
3	電気配線の更新性		<b>3.0</b>	0.10			
4	通信配線の更新性		<b>3.0</b>	0.10			
5	設備機器の更新性		<b>3.0</b>	0.20			
6	バックアップスペースの確保		<b>3.0</b>	0.20			
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>				<b>0.30</b>			<b>2.4</b>
<b>1 生物環境の保全と創出</b>			<b>1.0</b>	0.30			<b>1.0</b>
<b>2 まちなみ・景観への配慮</b>			<b>3.0</b>	0.40			<b>3.0</b>
<b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>			<b>3.0</b>	0.30			<b>3.0</b>
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		<b>3.0</b>	0.50			
3.2	敷地内温熱環境の向上		<b>3.0</b>	0.50			
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>							<b>3.5</b>
<b>LR1 エネルギー</b>				<b>0.40</b>			<b>4.2</b>
<b>1 建物外皮の熱負荷抑制</b>		住宅性能表示基準「断熱等性能等級」等級4取得	<b>4.0</b>	0.20			<b>4.0</b>
<b>2 自然エネルギー利用</b>			<b>3.0</b>	0.10			<b>3.0</b>
<b>3 設備システムの高効率化</b>		[BEI][BEIm] = 0.85	<b>5.0</b>	0.50			<b>5.0</b>
<b>4 効率的運用</b>			<b>3.0</b>	0.20			<b>3.0</b>
集合住宅以外の評価							
4.1	モニタリング						
4.2	運用管理体制		<b>3.0</b>				
集合住宅の評価							
4.1	モニタリング		<b>3.0</b>	0.50			
4.2	運用管理体制		<b>3.0</b>	0.50			
<b>LR2 資源・マテリアル</b>				<b>0.30</b>			<b>3.1</b>
<b>1 水資源保護</b>			<b>3.4</b>	0.20			<b>3.4</b>
<b>1.1 節水</b>		節水コマに加えて、節水型便器を用いている	<b>4.0</b>	0.40			
<b>1.2 雨水利用・雑排水等の利用</b>			<b>3.0</b>	0.60			
1	雨水利用システム導入の有無		<b>3.0</b>	0.70			
2	雑排水等利用システム導入の有無		<b>3.0</b>	0.30			
<b>2 非再生性資源の使用量削減</b>			<b>3.2</b>	0.60			<b>3.2</b>
<b>2.1 材料使用量の削減</b>			<b>2.0</b>	0.10			
<b>2.2 既存建築躯体等の継続使用</b>			<b>3.0</b>	0.20			
<b>2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用</b>			<b>3.0</b>	0.20			
<b>2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用</b>			<b>3.0</b>	0.20			
<b>2.5 持続可能な森林から産出された木材</b>			<b>2.0</b>	0.10			
<b>2.6 部材の再利用可能性向上への取組み</b>		LGS工法のため、躯体と仕上げが容易に分別可能	<b>5.0</b>	0.20			
<b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>			<b>2.7</b>	0.20			<b>2.7</b>
<b>3.1 有害物質を含まない材料の使用</b>			<b>3.0</b>	0.30			
<b>3.2 フロン・ハロンの回避</b>			<b>2.6</b>	0.70			
1	消火剤		<b>2.0</b>	0.33			
2	発泡剤(断熱材等)		<b>3.0</b>	0.33			
3	冷媒		<b>3.0</b>	0.33			
<b>LR3 敷地外環境</b>				<b>0.30</b>			<b>3.1</b>
<b>1 地球温暖化への配慮</b>		LCCO2を一般的な建物より抑制している	<b>3.3</b>	0.33			<b>3.3</b>
<b>2 地域環境への配慮</b>			<b>3.1</b>	0.33			<b>3.1</b>
<b>2.1 大気汚染防止</b>			<b>3.0</b>	0.25			
<b>2.2 温熱環境悪化の改善</b>			<b>3.0</b>	0.50			
<b>2.3 地域インフラへの負荷抑制</b>			<b>3.5</b>	0.25			
1	雨水排水負荷低減		<b>3.0</b>	0.25			
2	汚水処理負荷抑制		<b>3.0</b>	0.25			
3	交通負荷抑制	適切な量の駐輪場、駐輪場を確保	<b>5.0</b>	0.25			
4	廃棄物処理負荷抑制		<b>3.0</b>	0.25			
<b>3 周辺環境への配慮</b>			<b>3.1</b>	0.33			<b>3.1</b>
<b>3.1 騒音・振動・悪臭の防止</b>			<b>3.0</b>	0.40			
1	騒音		<b>3.0</b>	0.33			
2	振動		<b>3.0</b>	0.33			
3	悪臭		<b>3.0</b>	0.33			
<b>3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制</b>			<b>3.0</b>	0.40			
1	風害の抑制		<b>3.0</b>	0.70			
2	砂塵の抑制		<b>3.0</b>				
3	日照阻害の抑制		<b>3.0</b>	0.30			
<b>3.3 光害の抑制</b>			<b>3.7</b>	0.20			
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	広告物照明なし	<b>4.0</b>	0.70			
2	日光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		<b>3.0</b>	0.30			

# CASBEE埼玉県

# 重点項目シート

使用評価ソフトバージョン

CASBEE埼玉県2016年版

## 1 建物概要

建物名称	フジパン㈱東京工場社員寮建替	BEE	1.3	BEEランク
------	----------------	-----	-----	--------

## 2 重点項目の評価

ライフサイクルCO <sub>2</sub> の削減のスコア		緑の保全・創出のスコア		=	5.6		
3.3		2.3					
重点項目の各スコアの合計点							
がんばろう 6.0未満		良い 6.0以上	 	非常によい 6.8以上	  	すばらしい 8.0以上	   

## 3 重点項目についての環境配慮概要

<b>(1) ライフサイクルCO<sub>2</sub>の削減</b>		スコア平均	3.3
< CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア >			
LR3 敷地外環境対策	1. 地球温暖化への配慮	スコア	3.3
< 配慮した内容を記述 >			
<b>(2) 緑の保全・創出</b>		スコア平均	2.3
< CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア >			
Q3 室外環境(敷地内)	1. 生物環境の保全と創出	スコア	1.0
Q3 室外環境(敷地内)	3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア	3.0
LR3 敷地外環境	2.2 温熱環境悪化の改善	スコア	3.0
< 配慮した内容を記述 >			

: 入力欄