

CASBEE®-建築(新築)

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

| 1-1 建物概要 | | 1-2 外観 | |
|----------|----------------------|--------|----------------|
| 建物名称 | (仮)子ども・子育て支援複合施設 | 階数 | 地上2F |
| 建設地 | 埼玉県上尾市 | 構造 | S造 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・防火指定 | 平均居住人員 | 200人 |
| 地域区分 | 6地域 | 年間使用時間 | 2,400時間/年(想定値) |
| 建物用途 | 事務所,学校, | 評価の段階 | 実施設計段階評価 |
| 竣工年 | 2023年1月 予定 | 評価の実施日 | 2021年3月6日 |
| 敷地面積 | 5,188 m ² | 作成者 | 高橋 徹 |
| 建築面積 | 2,555 m ² | 確認日 | |
| 延床面積 | 3,847 m ² | 確認者 | |



| 2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート) | 2-2 ライフサイクルCO ₂ (温暖化影響チャート) | 2-3 大項目の評価(レーダーチャート) |
|--|---|----------------------|
| <p>BEE = 1.1</p> <p>S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★★★★★</p> | <p>標準計算</p> <p>このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです</p> | |

| 2-4 中項目の評価(バーチャート) | | |
|--|---|--|
| <p>Q 環境品質</p> <p>Qのスコア = 2.9</p> | | |
| <p>Q1 室内環境</p> <p>Q1のスコア = 3.1</p> | <p>Q2 サービス性能</p> <p>Q2のスコア = 2.8</p> | <p>Q3 室外環境(敷地内)</p> <p>Q3のスコア = 2.5</p> |
| <p>LR 環境負荷低減性</p> <p>LRのスコア = 3.3</p> | | |
| <p>LR1 エネルギー</p> <p>LR1のスコア = 3.7</p> | <p>LR2 資源・マテリアル</p> <p>LR2のスコア = 2.9</p> | <p>LR3 敷地外環境</p> <p>LR3のスコア = 3.2</p> |

| 3 設計上の配慮事項 | | |
|--|---|--|
| <p>総合</p> <p>建築物に係る環境への負荷の低減及び建築物の環境品質の向上を図る。</p> | <p>その他</p> <p>0</p> | |
| <p>Q1 室内環境</p> <p>必要部位に断熱材を設け、建物の熱負荷抑制に配慮した。</p> | <p>Q2 サービス性能</p> <p>建物の長期利用を考慮し、機能性・耐用性の向上に配慮した。</p> | <p>Q3 室外環境(敷地内)</p> <p>植栽により、良好な景観を形成し、まちなみに配慮した。</p> |
| <p>LR1 エネルギー</p> <p>効率のよい設備システムの採用により、建物の省エネルギー効果に配慮した。</p> | <p>LR2 資源・マテリアル</p> <p>節水型便器、自動水栓の採用、再利用可能なユニット部材を採用し、資源の使用量削減に配慮した。</p> | <p>LR3 敷地外環境</p> <p>適切な量の駐車、駐輪スペースを設け、地域の交通負荷抑制に配慮した。</p> |

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE-建築(新築)2016年版
(仮)子ども・子育て支援複合施設建設工事

■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版
 ■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

欄に数値またはコメントを記入

| スコアシート | | 実施設計段階 | | 環境配慮設計の概要記入欄 | | 評価点 | 重み係数 | 評価点 | 重み係数 | 全体 |
|-----------------------|--|--|--|--------------|--|------------|-------------|-----|------|------------|
| Q 建築物の環境品質 | | | | | | | | | | 2.9 |
| Q1 室内環境 | | | | | | | 0.40 | | | 3.1 |
| 1 音環境 | | | | | | 2.6 | 0.15 | - | - | 2.6 |
| 1.1 室内騒音レベル | | | | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1.2 遮音 | | | | | | 2.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 開口部遮音性能 | | | | | | 1.0 | 0.45 | - | - | |
| 2 界壁遮音性能 | | | | | | 3.0 | 0.35 | - | - | |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源) | | | | | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源) | | | | | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 1.3 吸音 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2 温熱環境 | | | | | | 3.0 | 0.35 | - | - | 3.0 |
| 2.1 室温制御 | | | | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 1 室温 | | | | | | 3.0 | 0.49 | - | - | |
| 2 外皮性能 | | | | | | 3.0 | 0.32 | - | - | |
| 3 ゾーン別制御性 | | | | | | 3.0 | 0.19 | - | - | |
| 2.2 湿度制御 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.3 空調方式 | | | | | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3 光・視環境 | | | | | | 3.1 | 0.25 | - | - | 3.1 |
| 3.1 昼光利用 | | | | | | 3.6 | 0.30 | - | - | |
| 1 昼光率 | | 学校:2.55%、事務所:1.65% | | | | 4.0 | 0.60 | - | - | |
| 2 方位別開口 | | | | | | - | - | - | - | |
| 3 昼光利用設備 | | | | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 3.2 グレア対策 | | | | | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 1 昼光制御 | | | | | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 3.3 照度 | | | | | | 3.0 | 0.15 | - | - | |
| 3.4 照明制御 | | | | | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 4 空気質環境 | | | | | | 3.7 | 0.25 | - | - | 3.7 |
| 4.1 発生源対策 | | | | | | 4.0 | 0.50 | - | - | |
| 1 化学汚染物質 | | ほぼ全面的にF☆☆☆☆の建築材料を採用 | | | | 4.0 | 1.00 | - | - | |
| 4.2 換気 | | | | | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 1 換気量 | | | | | | 3.0 | 0.33 | - | - | |
| 2 自然換気性能 | | 学校:1/6.8、事務所:1/7.8 | | | | 5.0 | 0.33 | - | - | |
| 3 取り入れ外気への配慮 | | | | | | 1.0 | 0.33 | - | - | |
| 4.3 運用管理 | | | | | | 4.0 | 0.20 | - | - | |
| 1 CO ₂ の監視 | | | | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2 喫煙の制御 | | 全面禁煙 | | | | 5.0 | 0.50 | - | - | |
| Q2 サービス性能 | | | | | | - | 0.30 | - | - | 2.8 |
| 1 機能性 | | | | | | 2.7 | 0.40 | - | - | 2.7 |
| 1.1 機能性・使いやすさ | | | | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 広さ・収納性 | | | | | | - | - | - | - | |
| 2 高度情報通信設備対応 | | | | | | - | - | - | - | |
| 3 バリアフリー計画 | | | | | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 1.2 心理性・快適性 | | | | | | 2.0 | 0.30 | - | - | |
| 1 広さ感・景観 | | | | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2 リフレッシュスペース | | | | | | - | - | - | - | |
| 3 内装計画 | | | | | | 1.0 | 0.50 | - | - | |
| 1.3 維持管理 | | | | | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 1 維持管理に配慮した設計 | | | | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2 維持管理用機能の確保 | | | | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2 耐用性・信頼性 | | | | | | 3.1 | 0.30 | - | - | 3.1 |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振 | | | | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ) | | | | | | 3.0 | 0.80 | - | - | |
| 2 免震・制震・制振性能 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 | | | | | | 3.4 | 0.30 | - | - | |
| 1 躯体材料の耐用年数 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | | | | | | 2.0 | 0.20 | - | - | |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | | 床:ビニル床タイル(20年)、壁・天井:PB下地ビニルクロス貼(20年) | | | | 5.0 | 0.10 | - | - | |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 | | | | | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 | | 雑排水管:VP(B)、汚水管:VP(B)、給水管:SUS(C)上位3種の2種以上はB使用、Eは不使用 | | | | 5.0 | 0.20 | - | - | |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.4 信頼性 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 1 空調・換気設備 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2 給排水・衛生設備 | | | | | | 2.0 | 0.20 | - | - | |
| 3 電気設備 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 4 機械・配管支持方法 | | 耐震クラスA | | | | 4.0 | 0.20 | - | - | |
| 5 通信・情報設備 | | | | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------|---|---|------------|
| 3 対応性・更新性 | | | 2.9 | 0.30 | - | - | 2.9 |
| 3.1 空間のゆとり | | | 2.8 | 0.30 | - | - | |
| 1 | 階高のゆとり | | 2.0 | 0.60 | - | - | |
| 2 | 空間の形状・自由さ | 壁長さ比率:0.19 | 4.0 | 0.40 | - | - | |
| 3.2 荷重のゆとり | | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3.3 設備の更新性 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 | 空調配管の更新性 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2 | 給排水管の更新性 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 3 | 電気配線の更新性 | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 4 | 通信配線の更新性 | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 5 | 設備機器の更新性 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 6 | バックアップスペースの確保 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | - | 0.30 | - | - | 2.5 |
| 1 生物環境の保全と創出 | | | 2.0 | 0.30 | - | - | 2.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | 3.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮 | | | 2.5 | 0.30 | - | - | 2.5 |
| 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 | | 2.0 | 0.50 | - | - | |
| 3.2 | 敷地内温熱環境の向上 | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| LR 建築物の環境負荷低減性 | | | | | | | 3.3 |
| LR1 エネルギー | | | - | 0.40 | - | - | 3.7 |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制 | | BPI _m =0.67 | 5.0 | 0.20 | - | - | 5.0 |
| 2 自然エネルギー利用 | | | 3.0 | 0.10 | - | - | 3.0 |
| 3 設備システムの高効率化 | | [BEI][BEI _m] = 0.73 | 3.7 | 0.50 | - | - | 3.7 |
| 4 効率的運用 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | 3.0 |
| 集合住宅以外の評価 | | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 4.1 | モニタリング | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 4.2 | 運用管理体制 | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 集合住宅の評価 | | | - | - | - | - | |
| 4.1 | モニタリング | | - | - | - | - | |
| 4.2 | 運用管理体制 | | - | - | - | - | |
| LR2 資源・マテリアル | | | - | 0.30 | - | - | 2.9 |
| 1 水資源保護 | | | 3.4 | 0.20 | - | - | 3.4 |
| 1.1 節水 | | 節水型便器、自動水栓の採用 | 4.0 | 0.40 | - | - | |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 | | | 3.0 | 0.60 | - | - | |
| 1 | 雨水利用システム導入の有無 | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 2 非再生性資源の使用量削減 | | | 2.8 | 0.60 | - | - | 2.8 |
| 2.1 材料使用量の削減 | | | 2.0 | 0.10 | - | - | |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | | - | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | | - | 1.0 | 0.20 | - | - | |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材 | | | 2.0 | 0.10 | - | - | |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み | | LGS下地により分別が容易な工法の採用、OAフロアの採用 | 5.0 | 0.20 | - | - | |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | 3.0 |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用 | | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3.2 フロン・ハロンの回避 | | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 1 | 消火剤 | | - | - | - | - | |
| 2 | 発泡剤(断熱材等) | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 3 | 冷媒 | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| LR3 敷地外環境 | | | - | 0.30 | - | - | 3.2 |
| 1 地球温暖化への配慮 | | ライフサイクルCO2排出率82% | 3.7 | 0.33 | - | - | 3.7 |
| 2 地域環境への配慮 | | | 3.0 | 0.33 | - | - | 3.0 |
| 2.1 大気汚染防止 | | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 2.2 温熱環境悪化の改善 | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 1 | 雨水排水負荷低減 | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 2 | 汚水処理負荷抑制 | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 3 | 交通負荷抑制 | 適切な量の駐輪、駐車スペース、荷捌き駐車スペースの確保 | 4.0 | 0.25 | - | - | |
| 4 | 廃棄物処理負荷抑制 | | 2.0 | 0.25 | - | - | |
| 3 周辺環境への配慮 | | | 3.0 | 0.33 | - | - | 3.0 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 | 騒音 | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 2 | 振動 | | - | - | - | - | |
| 3 | 悪臭 | | - | - | - | - | |
| 3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 | 風害の抑制 | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 | 砂塵の抑制 | | 1.0 | - | - | - | |
| 3 | 日照障害の抑制 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3.3 光害の抑制 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 | 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |