

建築 設計材料単価 7年10月

細目	摘要	単位	決定単価					
アルミニウム製 網戸(可動式)	合成樹脂網 0.5㎡以下	㎡	19,900					
アルミニウム製 網戸(可動式)	合成樹脂網 1.0㎡以下	㎡	10,900					
アルミニウム製 網戸(可動式)	合成樹脂網 1.5㎡以下	㎡	8,020					
アルミニウム製 網戸(可動式)	合成樹脂網 2.0㎡以下	㎡	6,890					
アルミニウム製 網戸(可動式)	ステンレス網 0.5㎡以下	㎡	25,400					
アルミニウム製 網戸(可動式)	ステンレス網 1.0㎡以下	㎡	14,300					
アルミニウム製 網戸(可動式)	ステンレス網 1.5㎡以下	㎡	10,900					
アルミニウム製 網戸(可動式)	ステンレス網 2.0㎡以下	㎡	9,270					

共通仮設

細目	摘要	単位	決定単価					
キャストゲート	W3.6m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)	か所	41,300					
キャストゲート	W3.6m×H2.0m 月額賃料 (修理費含む)	か所	4,080					
キャストゲート	W6.0m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)	か所	49,300					
キャストゲート	W6.0m×H2.0m 月額賃料 (修理費含む)	か所	7,650					

仮設

細目	摘要	単位	決定単価					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1カ月	㎡	1,380					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間3カ月	㎡	1,900					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間6カ月	㎡	2,460					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間9カ月	㎡	3,010					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間1カ月	㎡	1,500					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間3カ月	㎡	1,970					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間6カ月	㎡	2,600					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間9カ月	㎡	3,130					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1カ月	㎡	2,150					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間3カ月	㎡	2,880					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間6カ月	㎡	3,560					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間9カ月	㎡	4,240					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間1カ月	㎡	2,340					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間3カ月	㎡	2,940					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間6カ月	㎡	3,620					

仮 設								
細目	摘要	単位	決定単価					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間9カ月	m ²	4,330					
金 属								
細目	摘要	単位	決定単価					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 下向打 標準A	本	230					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 下向打 標準B	本	280					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 下向打 標準C	本	480					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 横向打 標準A	本	300					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 横向打 標準B	本	370					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 横向打 標準C	本	630					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 上向打 標準A	本	340					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 上向打 標準B	本	410					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 上向打 標準C	本	710					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 下向打 標準A	本	240					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 下向打 標準B	本	290					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 下向打 標準C	本	500					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 横向打 標準A	本	300					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 横向打 標準B	本	370					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 横向打 標準C	本	640					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 上向打 標準A	本	340					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 上向打 標準B	本	420					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 上向打 標準C	本	700					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 下向打 標準A	本	330					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 下向打 標準B	本	400					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 下向打 標準C	本	670					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 横向打 標準A	本	380					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 横向打 標準B	本	470					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 横向打 標準C	本	790					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 上向打 標準A	本	430					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 上向打 標準B	本	520					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 上向打 標準C	本	910					

金 属								
細目	摘要	単位	決定単価					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準A	本	530					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準B	本	650					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準C	本	1,100					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準A	本	640					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準B	本	780					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準C	本	1,330					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準A	本	720					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準B	本	880					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準C	本	1,470					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 下向打 標準A	本	390					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 下向打 標準B	本	480					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 下向打 標準C	本	820					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 横向打 標準A	本	460					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 横向打 標準B	本	550					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 横向打 標準C	本	950					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 上向打 標準A	本	500					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 上向打 標準B	本	610					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 上向打 標準C	本	1,030					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 下向打 標準A	本	450					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 下向打 標準B	本	540					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 下向打 標準C	本	920					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 横向打 標準A	本	500					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 横向打 標準B	本	610					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 横向打 標準C	本	1,030					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 上向打 標準A	本	530					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 上向打 標準B	本	650					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 上向打 標準C	本	1,100					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 下向打 標準A	本	660					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 下向打 標準B	本	810					

金 属								
細目	摘要	単位	決定単価					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 下向打 標準C	本	1,370					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 横向打 標準A	本	730					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 横向打 標準B	本	890					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 横向打 標準C	本	1,490					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 上向打 標準A	本	770					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 上向打 標準B	本	940					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 上向打 標準C	本	1,590					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準A	本	1,050					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準B	本	1,340					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準C	本	2,220					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準A	本	1,160					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準B	本	1,420					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準C	本	2,430					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準A	本	1,220					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準B	本	1,490					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準C	本	2,550					
とりこわし								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標 準	m3	6,960					
コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧碎機 標 準	m3	9,170					
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標 準	m3	4,860					
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機 -	m3	10,300					
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレーカー併用 -	m3	10,800					
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 - 標 準	m3	10,600					
コンクリートとりこわし	SRC造 地上部 圧碎機 標 準	m3	9,050					
コンクリートとりこわし	SRC造 地下部 圧碎機 標 準	m3	11,800					
無筋コンクリート とりこわし	厚さ200mm未満	m3	6,330					
無筋コンクリート とりこわし	厚さ200mm以上	m3	6,630					
れんが, C B 積み とりこわし		m3	6,330					
鉄骨, 鉄筋切断	コンクリート容積当たり	m3	1,170					

とりこわし								
細目	摘要	単位	決定単価					
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	36,900					
鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	25,000					
内装材とりこわし	木造床組 集積共	m ²	1,500					
内装材とりこわし	床ビニル 集積共	m ²	620					
内装材とりこわし	開口部 集積共	m ²	620					
内装材とりこわし	間仕切壁下地(ボード別途) 集積共	m ²	620					
内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボード片面) 集積共	m ²	620					
内装材とりこわし	天井下地(ボード別途) 集積共	m ²	620					
内装材とりこわし	天井仕上(ボード) 集積共	m ²	910					
内装材とりこわし	ガラスとりこわし 集積共	m ²	1,050					
内装材とりこわし (アスベスト含有)	床ビニル 一 集積共	m ²	1,660					
内装材とりこわし (アスベスト含有)	壁ボード 一重張 集積共	m ²	1,930					
内装材とりこわし (アスベスト含有)	壁ボード 二重張 集積共	m ²	2,250					
内装材とりこわし (アスベスト含有)	天井ボード 一重張 集積共	m ²	2,120					
内装材とりこわし (アスベスト含有)	天井ボード 二重張 集積共	m ²	2,600					
地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	2,260					
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	7,780					
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	9,960					
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	2,500					

労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	27,900					
普通作業員		人	25,400					
軽作業員		人	17,700					
運転手(特殊)		人	30,700					
運転手(一般)		人	26,800					
世話役		人	30,400					
とび工		人	31,800					
鉄筋工		人	31,600					
鉄骨工		人	28,500					

労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
溶接工		人	34,300					
型わく工		人	31,200					
建築ブロック工		人	28,600					
石工		人	31,900					
はつり工		人	29,800					
防水工		人	34,500					
板金工		人	33,700					
タイル工		人	26,700					
サッシ工		人	31,500					
屋根ふき工		人	33,400					
ガラス工		人	31,200					
塗装工		人	32,300					
大工		人	30,000					
左官		人	31,600					
内装工		人	33,000					
建具工		人	28,200					
造園工		人	25,600					
ブロック工		人	30,200					
電工		人	29,300					
配管工		人	27,100					
ダクト工		人	29,200					
保温工		人	27,400					
交通誘導警備員A		人	18,700					
交通誘導警備員B		人	16,700					
技術者単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
主任技術者		人	88,600					
理事、技師長		人	77,500					
主任技師		人	66,900					
技師（A）		人	59,600					

技術者単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
技師 (B)		人	48,500					
技師 (C)		人	40,300					
技術員		人	36,100					
補足単価／防水								
細目	摘要	単位	決定単価					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料シリハ 軽歩行用 小規模	m ²	8,580					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料シリハ 軽歩行用 一般	m ²	5,980					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料シリハ 非歩行用 小規模	m ²	5,960					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料シリハ 非歩行用 一般	m ²	4,360					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料カラ 軽歩行用 小規模	m ²	8,910					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料カラ 軽歩行用 一般	m ²	6,230					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料カラ 非歩行用 小規模	m ²	6,340					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料カラ 非歩行用 一般	m ²	4,450					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 小規模	m ²	7,090					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	m ²	4,950					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 小規模	m ²	7,090					
合成高分子ルフィックシート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	m ²	4,950					
合成高分子ルフィックシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 小規模	m ²	8,910					
合成高分子ルフィックシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	m ²	6,600					
合成高分子ルフィックシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 小規模	m ²	8,910					
合成高分子ルフィックシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	m ²	6,600					
塗膜防水	X-1 平面 表面塗料シリハ 小規模	m ²	9,860					
塗膜防水	X-1 平面 表面塗料カラ 小規模	m ²	10,100					
塗膜防水	X-1 平面 表面塗料カラ 一般	m ²	7,880					
塗膜防水	X-2 平面 表面塗料シリハ 小規模	m ²	8,130					
塗膜防水	X-2 平面 表面塗料カラ 小規模	m ²	8,420					
塗膜防水	X-2 平面 表面塗料カラ 一般	m ²	6,560					
塗膜防水	X-2 立上り、立下り 表面塗料シリハ 小規模	m ²	8,340					
塗膜防水	X-2 立上り、立下り 表面塗料カラ 小規模	m ²	8,600					
塗膜防水	X-2 立上り、立下り 表面塗料カラ 一般	m ²	6,700					

補足単価／防水								
細目	摘要	単位	決定単価					
塗膜防水	Y-1 平面 表面塗料無し 小規模	m ²	9,650					
塗膜防水	Y-1 立上り、立下り 表面塗料無し 小規模	m ²	10,900					
塗膜防水	Y-2 平面 表面塗料無し 小規模	m ²	7,690					
塗膜防水	Y-2 立上り、立下り 表面塗料無し 小規模	m ²	8,790					
補足単価／左官								
細目	摘要	単位	決定単価					
複層塗材上塗材（ トップコートのみ）	ローラー 水系アクリル つや有・無 2回塗り 0.25kg以上 下地処理・調整含まない	m ²	990					
複層塗材上塗材（ トップコートのみ）	吹付け 水系アクリル つや有・無 2回塗り 0.25kg以上 下地処理・調整含まない	m ²	920					
下地調整費	押出成形シート板面	m ²	180					
補足単価／木製建具								
細目	摘要	単位	決定単価					
片開きフラッシュ 戸（建具枠共）	片額縁 800×2000 金物共	か所	52,400					
片開きフラッシュ 戸（建具枠共）	両額縁 800×2000 金物共	か所	74,000					
片開きフラッシュ 戸	800×2000 金物共	か所	26,700					
両開きフラッシュ 戸（建具枠共）	片額縁 1600×2000 金物共	か所	80,000					
両開きフラッシュ 戸（建具枠共）	両額縁 1600×2000 金物共	か所	101,000					
両開きフラッシュ 戸	1600×2000 金物共	か所	49,800					
親子開きフラッシュ 戸（建具枠共）	片額縁 1200×2000 金物共	か所	73,200					
親子開きフラッシュ 戸（建具枠共）	両額縁 1200×2000 金物共	か所	93,500					
親子開きフラッシュ 戸	1200×2000 金物共	か所	45,200					
額入り	750×600	か所	4,750					
紙張障子	900×1350	か所	16,100					
紙張障子	900×1750	か所	17,300					
戸ぶすま	900×1750	か所	19,400					
片面ふすま	900×1750	か所	12,800					
両面ふすま	900×1750	か所	14,900					
引違天袋ふすま	1700×600	か所	15,700					
木製ガラリ	200×750 片流	か所	6,930					
木製ガラリ	200×750 山型	か所	8,970					
木製ガラリ	600×400 片流	か所	8,750					
木製ガラリ	600×400 山型	か所	11,500					

補足単価／木製建具								
細目	摘要	単位	決定単価					
木製ガラリ	600×750 片流	か所	13,200					
木製ガラリ	600×750 山型							
		か所	16,600					
補足単価／仕上げユニット								
細目	摘要	単位	決定単価					
ピクトグラフ	100×100 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	4,770					
ピクトグラフ	150×150 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	5,930					
ピクトグラフ	200×200 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	7,150					
ピクトグラフ	100×50 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	3,850					
ピクトグラフ	150×75 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	4,770					
ピクトグラフ	200×100 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	5,930					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-1)	m	10,000					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-2, フラウン系, ステンカラー)	m	10,500					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-2, フラック)	m	11,600					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製 (B-1)	m	10,400					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製 (B-2, フラウン系, ステンカラー)	m	11,000					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製 (B-2, フラック)	m	12,000					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-1)	m	7,030					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-2, フラウン系, ステンカラー)	m	7,440					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-2, フラック)	m	8,180					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製 (B-1)	m	7,520					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製 (B-2, フラウン系, ステンカラー)	m	7,920					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製 (B-2, フラック)	m	8,670					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-1)	m	10,300					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-2, フラウン系, ステンカラー)	m	10,900					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-2, フラック)	m	12,100					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製 (B-1)	m	10,800					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製 (B-2, フラウン系, ステンカラー)	m	11,300					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製 (B-2, フラック)	m	12,600					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-1)	m	7,550					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製 (B-2, フラウン系, ステンカラー)	m	8,020					

補足単価／仕上げユニット								
細目	摘要	単位	決定単価					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-2, フラック)	m	8,850					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-1)	m	8,040					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-2, フラック系, ステンカラー)	m	8,510					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-2, フラック)	m	9,330					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(SOP共) 90×150	m	17,800					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(SOP共) 120×80	m	14,900					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(SOP共) 120×150	m	19,700					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 90×150	m	19,400					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 120×80	m	18,200					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 120×150	m	23,900					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(SOP共) 90×150	m	21,000					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(SOP共) 120×80	m	19,600					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(SOP共) 120×150	m	25,600					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 90×150	m	20,900					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 120×80	m	19,600					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 120×150	m	25,500					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(SOP共) 90×150	m	19,500					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(SOP共) 120×80	m	18,200					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(SOP共) 120×150	m	24,000					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 90×150	m	19,400					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 120×80	m	18,200					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 120×150	m	23,900					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(SOP共) 90×150	m	21,000					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(SOP共) 120×80	m	19,800					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(SOP共) 120×150	m	25,600					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 90×150	m	20,900					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 120×80	m	19,600					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 120×150	m	25,500					
カーテンボックス	3-32-1 木製(SOP共) 120×80	m	18,700					

補足単価／仕上げユニット								
細目	摘要	単位	決定単価					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (SOP共) 120×150	m	24,000					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (SOP共) 150×80	m	19,800					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (EP-G共) 120×80	m	19,500					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (EP-G共) 120×150	m	24,400					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (EP-G共) 150×80	m	20,600					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (塗装無し) 120×80	m	16,300					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (塗装無し) 120×150	m	21,600					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (塗装無し) 150×80	m	17,400					
カーテン受板	3-32-2 木製 (SOP共)	m	6,820					
カーテン受板	3-32-2 木製 (塗装無し)	m	6,930					
カーテン受板	3-32-2 木製 (EP-G共)	m	6,690					
カーテン受板	3-32-3 木製 (SOP共)	m	6,820					
カーテン受板	3-32-3 木製 (塗装無し)	m	6,930					
カーテン受板	3-32-3 木製 (EP-G共)	m	6,690					
カーテン受板	3-32-4 木製 (SOP共)	m	2,340					
カーテン受板	3-32-4 木製 (塗装無し)	m	2,430					
カーテン受板	3-32-4 木製 (EP-G共)	m	2,350					
カーテン受板	3-32-5 鋼製 (SOP共)	m	12,200					
カーテン受板	3-32-5 鋼製 (EP-G共)	m	12,300					
カーテン受板	3-32-6 鋼製 (SOP共)	m	13,700					
カーテン受板	3-32-6 鋼製 (EP-G共)	m	15,000					
カーテン受板	3-32-7 鋼製 (SOP共)	m	11,100					
カーテン受板	3-32-7 鋼製 (EP-G共)	m	11,100					
吊りカーテンレール (コーナー加算)		か所	460					
吊りカーテンレール	アルミ製 直線部	m	1,470					
伸縮吊棒	V吊り L=800	か所	1,360					

改修／外部

細目	摘要	単位	決定単価					
下地清掃	掃き掃除 - 平場	m ²	170					
下地清掃	電動ワイヤーサンダー掛け清掃 - 工程 1 平場	m ²	650					

改修／外部								
細目	摘要	単位	決定単価					
下地清掃	電動ワイヤーサンダー掛け清掃 － 工程 1 立上り面	m ²	760					
下地清掃	ケレン清掃 － 平場	m ²	230					
下地清掃	ケレン清掃 － 立上り面	m ²	280					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 平場	m ²	370					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 立上り面	m ²	400					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 4.5Mpa 工程 1 平場	m ²	730					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 4.5Mpa 工程 1 立上り面	m ²	760					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 7.0Mpa 工程 1 平場	m ²	1,360					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 7.0Mpa 工程 1 立上り面	m ²	1,480					
下地清掃	デッキブラシ洗い清掃 － 工程 2 平場	m ²	270					
下地清掃	デッキブラシ洗い清掃 － 工程 2 立上り面	m ²	300					

改修／防水改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
伸縮目地（平場）	幅25mm×深さ80mm程度 撤去 －	m	660					
伸縮目地（平場）	幅25mm×深さ80mm程度 充てん PU-2	m	1,250					
伸縮目地（平場）	幅25mm×深さ80mm程度 充てん PS-2	m	1,460					
貧調合モルタル（平場）	幅25mm×表面より30mm程度 撤去	m	790					
貧調合モルタル（平場）	幅25mm×表面より30mm程度 充てん	m	990					
入隅補修	エポキシ樹脂モルタルテーパー付け たて	m	1,120					
入隅補修	エポキシ樹脂モルタルテーパー付け よこ	m	1,120					
出隅補修	既存モルタル面取り（欠損部補修）	m	1,240					
出隅補修	設備基礎部分 H=100～300mm程度	か所	1,740					
壁部防水カッター 入れ（溝はつり含む）	10mm×10mm程度 たて	m	1,920					
壁部防水カッター 入れ（溝はつり含む）	10mm×10mm程度 よこ	m	1,950					
部分勾配調整	ポリマーセメントモルタル塗り 金鍍仕上げ 塗り厚 5mm程度	m ²	2,240					
部分勾配調整	エポキシ樹脂モルタル塗り 金鍍仕上げ 塗り厚 7mm程度	m ²	2,600					
既存ルーフドレイン 回り処理（ペイント含む）	保護層はつり及び樹脂モルタル修正 縦型・中継型	か所	4,360					
既存ルーフドレイン 回り処理（ペイント含む）	保護層はつり及び樹脂モルタル修正 横型	か所	5,130					
既存ルーフドレイン 回り処理（ペイント含む）	露出防水層撤去及び清掃 縦型・中継型	か所	5,650					
既存ルーフドレイン 回り処理（ペイント含む）	露出防水層撤去及び清掃 横型	か所	6,730					

改修／防水改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 75 堅型	か所	16,200					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 75 中継型	か所	17,600					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 75 横型	か所	20,000					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 100 堅型	か所	18,300					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 100 中継型	か所	20,300					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 100 横型	か所	21,200					
脱気装置	塗膜防水用 平場 ウレタン系 X-1工法	個	8,880					
改修／外壁改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
自動式低圧工 杉樹脂注入工法	RC面	m	4,850					
自動式低圧工 杉樹脂注入工法	モルタル面	m	5,120					
自動式低圧工 杉樹脂注入工法	タイル面	m	5,700					
Uカットシール材充填	ホ ー リウレタンシーリング 材充填 RC面 平場	m	1,730					
Uカットシール材充填	ホ ー リウレタンシーリング 材充填 RC面 立上り	m	1,880					
Uカットシール材充填	ホ ー リウレタンシーリング 材充填 モルタル面 平場	m	1,780					
Uカットシール材充填	ホ ー リウレタンシーリング 材充填 モルタル面 立上り	m	1,880					
Uカットシール材充填	ホ ー リウレタンシーリング 材充填 モルタル面 ホ ー リマーセメントモルタル充填 立上り	m	2,120					
Uカットシール材充填	ホ ー リウレタンシーリング 材充填 タイル面 平場	m	1,780					
Uカットシール材充填	ホ ー リウレタンシーリング 材充填 タイル面 立上り	m	1,950					
Uカットシール材充填	可とう性工 杉樹脂充填 RC面 平場	m	1,820					
Uカットシール材充填	可とう性工 杉樹脂充填 RC面 立上り	m	1,730					
Uカットシール材充填	可とう性工 杉樹脂充填 モルタル面 平場	m	1,730					
Uカットシール材充填	可とう性工 杉樹脂充填 モルタル面 立上り	m	1,730					
Uカットシール材充填	可とう性工 杉樹脂充填 タイル面 平場	m	1,730					
Uカットシール材充填	可とう性工 杉樹脂充填 タイル面 立上り	m	1,880					
欠損部充填	工 杉樹脂モルタル充填 RC面 100×100mm程度 立上り	か所	1,310					
欠損部充填	工 杉樹脂モルタル充填 RC面 100×100mm程度 見上げ	か所	1,450					
欠損部充填	工 杉樹脂モルタル充填 RC面 100×200mm程度 立上り	か所	1,990					
欠損部充填	工 杉樹脂モルタル充填 RC面 100×200mm程度 見上げ	か所	2,150					
欠損部充填	工 杉樹脂モルタル充填 RC面 100×300mm程度 立上り	か所	2,650					

改修／外壁改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×300mm程度 見上げ	か所	2,830					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×400mm程度 立上り	か所	3,300					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×400mm程度 見上げ	か所	3,610					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×500mm程度 立上り	か所	4,010					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×500mm程度 見上げ	か所	4,220					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×600mm程度 立上り	か所	4,670					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×600mm程度 見上げ	か所	4,760					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×1,000mm程度 立上り	か所	6,880					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×1,000mm程度 見上げ	か所	7,140					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×100mm程度 立上り	か所	940					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×100mm程度 見上げ	か所	1,100					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×200mm程度 立上り	か所	1,290					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×200mm程度 見上げ	か所	1,690					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×300mm程度 立上り	か所	2,100					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×300mm程度 見上げ	か所	2,150					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×400mm程度 立上り	か所	2,380					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×400mm程度 見上げ	か所	2,540					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×500mm程度 立上り	か所	2,690					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×500mm程度 見上げ	か所	2,800					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×600mm程度 立上り	か所	3,020					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×600mm程度 見上げ	か所	3,200					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×1,000mm程度 立上り	か所	4,430					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×1,000mm程度 見上げ	か所	4,700					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×100mm程度 立上り	か所	890					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×100mm程度 見上げ	か所	1,100					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×200mm程度 立上り	か所	1,640					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×200mm程度 見上げ	か所	1,650					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×300mm程度 立上り	か所	1,910					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×300mm程度 見上げ	か所	2,320					

改修／外壁改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×400mm程度 立上り	か所	2,360					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×400mm程度 見上げ	か所	2,570					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×500mm程度 立上り	か所	2,600					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×500mm程度 見上げ	か所	2,600					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×600mm程度 立上り	か所	3,150					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×600mm程度 見上げ	か所	3,270					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×1,000mm程度 立上り	か所	4,240					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×1,000mm程度 見上げ	か所	4,680					
モルタル塗替え工法	0.3㎡程度 立上り	か所	1,790					
モルタル塗替え工法	0.3㎡程度 見上げ	か所	1,840					
アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーベタ 16本/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	4,710					
アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーベタ 16本/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	5,960					
アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーベタ 16本/㎡ モルタル面（平場・笠木部）	㎡・m	5,760					
アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカーベタ 25本/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	8,740					
アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカーベタ 25本/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	9,340					
アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカーベタ 25本/㎡ モルタル面（平場・笠木部）	㎡・m	8,920					
アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカーベタ 5本/m モルタル面（立上り）	㎡・m	1,770					
アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカーベタ 5本/m タイル面（立上り）	㎡・m	2,000					
アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカーベタ 5本/m モルタル面（平場・笠木部）	㎡・m	1,890					
アンカーベタニング全面エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーベタ 13本/㎡ 注入口 12箇所/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	8,260					
アンカーベタニング全面エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーベタ 13本/㎡ 注入口 12箇所/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	8,630					
アンカーベタニング全面エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカーベタ 20本/㎡ 注入口 20箇所/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	12,300					
アンカーベタニング全面エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカーベタ 20本/㎡ 注入口 20箇所/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	14,000					
アンカーベタニング全面エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカーベタ、注入口 各々5本/m モルタル面（立上り）	㎡・m	3,130					
アンカーベタニング全面エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカーベタ、注入口 各々5本/m タイル面（立上り）	㎡・m	3,160					
注入口付アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーベタ 9本/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	4,120					
注入口付アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーベタ 9本/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	4,120					
注入口付アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカーベタ 16本/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	6,970					
注入口付アンカーベタニング部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカーベタ 16本/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	8,310					

改修／外壁改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
注入口付アンカービニ ング部分球状樹脂 注入工法	狭幅部 アンカービニ 5本/m モルタル面（立上り）	m ² ・m	2,650					
注入口付アンカービニ ング部分球状樹脂 注入工法	狭幅部 アンカービニ 5本/m タイル面（立上り）	m ² ・m	2,780					
注入口付アンカービニ ング全面球状樹脂 注入工法	一般部分 アンカービニ 9本/m ² 注入口 9箇/m ² モルタル面（立上り）	m ² ・m	5,900					
注入口付アンカービニ ング全面球状樹脂 注入工法	一般部分 アンカービニ 9本/m ² 注入口 9箇/m ² タイル面（立上り）	m ² ・m	5,180					
注入口付アンカービニ ング全面球状樹脂 注入工法	指定部分 アンカービニ 16本/m ² 注入口 16箇/m ² モルタル面（立上り）	m ² ・m	6,600					
注入口付アンカービニ ング全面球状樹脂 注入工法	指定部分 アンカービニ 16本/m ² 注入口 16箇/m ² タイル面（立上り）	m ² ・m	6,730					
注入口付アンカービニ ング全面球状樹脂 注入工法	狭幅部 アンカービニ、注入口 各々5本/m モルタル面（立上り）	m ² ・m	3,530					
注入口付アンカービニ ング全面球状樹脂 注入工法	狭幅部 アンカービニ、注入口 各々5本/m タイル面（立上り）	m ² ・m	3,880					
タイル張り伸縮目地 改修（立上り部分）	撤去（15mm×35mm程度）	m	550					
タイル張り伸縮目地 改修（立上り部分）	シーリング材充填(PS-2)ハックアップ材含む	m	1,000					
樹脂モルタル引き	平場	m ²	1,050					
樹脂モルタル引き	立上り部分	m ²	1,210					
コンクリート下地調整	下地調整材 C-2 こて塗	m ²	1,420					
シール工法	パテ状球状樹脂 RC面	m	790					
シール工法	可とう性球状樹脂 RC面	m	860					
改修／建具改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
一般窓ガラス留材 交換	ビート撤去	m	390					
一般窓ガラス留材 交換	シーリング撤去	m	520					
戸車交換	サッシ一箇所当たり（戸車4個） 建具バラシ、組立含む	か所	4,240					
戸車交換	簡便な工法による建具調整 取替え	個	1,310					
クレセント交換	サッシ一箇所当たり 建具バラシ、組立含む	か所	1,930					
建具の保守（調査 時に正常な建具の み）	点検調整	m ²	880					
建具の保守（調査 時に正常な建具の み）	清掃（但し、クリア再塗装は別途）	m ²	1,000					
改修／内部改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
フローリングブ ックサンダー掛け	研磨紙＃240 既存塗膜全面撤去 100m ² 程度	m ²	1,220					
フローリングブ ックサンダー掛け	研磨紙＃240 既存塗膜全面撤去 200m ² 程度	m ²	1,110					
フローリングブ ックサンダー掛け	研磨紙＃240 既存塗膜全面撤去 300m ² 程度	m ²	1,010					
木部ウレタン樹脂 ニス1液形	B種 100m ² 程度	m ²	1,370					
木部ウレタン樹脂 ニス1液形	B種 200m ² 程度	m ²	1,250					

改修／内部改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
木部ウレタン樹脂 ワニス1液形	B種 300㎡程度	㎡	1,140					
改修／耐震改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D16 (SD295A) 埋込長 7d 下向き	か所	1,190					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D16 (SD295A) 埋込長 7d 横向き	か所	1,190					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D16 (SD295A) 埋込長 7d 上向き	か所	1,570					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D16 (SD295A) 埋込長 10d 下向き	か所	1,320					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D16 (SD295A) 埋込長 10d 横向き	か所	1,330					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D16 (SD295A) 埋込長 10d 上向き	か所	1,730					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D19 (SD345) 埋込長 7d 下向き	か所	1,760					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D19 (SD345) 埋込長 7d 横向き	か所	1,770					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D19 (SD345) 埋込長 7d 上向き	か所	2,300					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D19 (SD345) 埋込長 10d 下向き	か所	2,100					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D19 (SD345) 埋込長 10d 横向き	か所	2,100					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D19 (SD345) 埋込長 10d 上向き	か所	2,750					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D22 (SD345) 埋込長 7d 下向き	か所	2,710					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D22 (SD345) 埋込長 7d 横向き	か所	2,720					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D22 (SD345) 埋込長 7d 上向き	か所	3,530					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D22 (SD345) 埋込長 10d 下向き	か所	2,830					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D22 (SD345) 埋込長 10d 横向き	か所	2,850					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D22 (SD345) 埋込長 10d 上向き	か所	3,700					
あと施工樹脂アンカー (SD295A)	D13 横向き 鉄筋長 500 (ふかし壁つなぎ筋)	か所	860					
スパイラル筋設置	6φ 周径120 @60程度 (カサツ防止用)	m	1,970					
無収縮モルタル	鉄筋ブレース周り等 $F_m=30N/mm^2$	m ³	360,000					
スリット新設	幅30 深さ75 程度	m	16,900					