Q1　4.1.1　化学汚染物質　評価基準	
用途	（建物全体・共用部分）事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住
	（住居・宿泊部分）病・ホ・住
レベル１	（該当するレベルなし）
レベル２	（該当するレベルなし）
レベル３	建築基準法を満たしている。
レベル４	建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築建材（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のF☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の70%以上の面積）に採用している。
レベル５	建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築建材（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のF☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の90%以上の面積）に採用している。さらに、ホルムアルデヒド以外のVOCについても放散量が少ない建材を全面的に採用している。

								壁	天井							
			仕上 下地					仕上 下地	仕上 下地	CH	廻り縁	カーテン ブラインド ボックス	建具額縁	備考	室名	法規制
			下地													
		仕上	±0	t2.0 ビニル床シート（抗菌・防滑）	100	床材巻上	—	メラミン不燃化粧板（抗菌・消臭）	t9.5 GB-D	2,500	塩ビ	—	—	荷物フック 天吊りカーテンレール+カーテン トイレパック（機械設備工事） 化粧鏡180x1,100（機械設備工事）		
		下地		SL				外壁面：RCの上 t12.5 GB-S（GL工法） その他：LGS：W-2	LGS							
		仕上	±0	t2.0 ビニル床シート（抗菌・防滑）	60	床材巻上	—	EP-G	t9.5 GB-D	2,500	塩ビ	—	—	ライニング、棚板、SUSパイプ25φ+Sカン5ヶ		
		下地		SL				LGS：W-3	LGS					掃除流し（機械設備工事）		
エリア		仕上	±0	t2.0 ビニル床タイル	100	SUS	—	EP-G	t6.0 ＤＲ+ＧＢ-Ｒ捨張り	2,700	塩ビ	—	—			
		下地		SL				LGS：W-1、W-3	LGS							
		仕上	±0	t2.0 ビニル床タイル	60	ビニル巾木	—	ビニルクロス	t9.0 DR(直貼り)	2,500	塩ビ	木製UC	木製UC	アルミブラインドW25		不
		下地		SL				RC：OW-1 LGS：W-1、W-3	LGS					印刷機能付きホワイトボード（別途工事）		
		仕上	±0	t2.0 ビニル床タイル	60	ビニル巾木	—	ビニルクロス	t9.0 DR(直貼り)	2,500	塩ビ	木製UC	木製UC	アルミブラインドW25		不
		下地		SL				RC：OW-1 LGS：W-1、W-3	LGS					印刷機能付きホワイトボード（別途工事）		
		仕上	±0	t2.0 ビニル床タイル	60	ビニル巾木	—	ビニルクロス	t9.5 GB-D	2,500	塩ビ	—	—			
		下地		SL				RC：OW-1 LGS：W-1	LGS							
事務室		仕上	±0	t6.0 タイルカーペット	60	ビニル巾木	—	ビニルクロス	t9.0 DR(直貼り)	2,700	塩ビ	カラーアルミ	カラーアルミ	消火器ボックス 総合盤（電気設備工事） 掲示板(K-1)：1,500x1,200x4か所 アルミブラインドW25 雨水タテ管：硬質ポリ塩化ビニル管100φ（カラー）		
		下地	-100	RC金ゴテ押え、防塵塗装の上　OAフロア				RC：OW-1 LGS：TW-2、W-3	LGS							
		仕上	±0	t6.0 タイルカーペット	60	ビニル巾木	—	ビニルクロス	t9.0 DR(直貼り)	2,700	塩ビ	—	—	窓口カウンター 床下点検口600角SUS製		
		下地	-100	RC金ゴテ押え、防塵塗装の上　OAフロア				RC：OW-1 LGS：W-2、W-3	LGS							
バックヤード等		仕上	±0	t2.0 ビニル床シート	60	ビニル巾木	—	EP-G	t9.5 GB-D	2,500	塩ビ	—	—	移動書架（5連複式可動棚、4連複式可動棚、4連単式固定棚）		
		下地		SL				LGS：W-2、W-3	LGS							
		仕上	±0	t2.0 ビニル床シート	60	ビニル巾木	—	EP-G	t9.5 GB-D	2,500	塩ビ	—	—			
		下地		SL				LGS：TW-2、W-3	LGS							
		仕上	±0	t2.0 ビニル床シート	60	ビニル巾木	—	EP-G	t9.5 GB-D	2,500	塩ビ	—	カラーアルミ	洗面化粧台（機械設備工事） アルミブラインドW25		
		下地		SL				LGS：W-3	LGS							
		仕上	±0	t2.0 ビニル床シート	100	床材巻上	—	EP-G	t9.5 GB-D	2,500	塩ビ	—	—			
		下地		SL				LGS：W-3 RC：OW-1	LGS							
		仕上	±0	防塵塗装	—	—	—	EP-G	EP-G	直天	—	—	—			
		下地		RC金ゴテ押え				LGS：W-3	RC							

天井裏も含めて検討していることを記載

どの評価項目の資料か記載

不　仕上・下地共 不燃 告示1436号第4号二(4) 適用

不(壁)　仕上 不燃 告示1436号第4号二(2) 適用

使用建材は全てF☆☆☆☆表示品とする。（天井裏を含む）

日付	工事名称	図面番号
設計　検図　製図	図面名称	縮尺 —

Q1　4.1.1　化学汚染物質